

Właściwości stylów

Poziome wyrównanie tekstu

text-align

Dostępne wartości: left | right | center | justify | inherit

Wartość domyślna: left

Przykład: p {text-align:left;}

Dziedziczenie: tak

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari

Pionowe wyrównanie tekstu

vertical-align

Dostępne wartości: baseline | sub | super | bottom | text-bottom | middle |

top | text-top | *wartość liczbowa* | *wartość procentowa* |

inherit

Wartość domyślna: baseline

Przykład: p {vertical-align:super;}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Wcięcie tekstu

text-indent

Dostępne wartości: *wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | inherit

Wartość domyślna: 0

Przykład: p {text-indent:3pt;}

Dziedziczenie: tak

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Dekoracja tekstu

text-decoration

Dostępne wartości: none | underline | overline | line-through | blink |

inherit

Wartość domyślna: none

Przykład: p {text-decoration:underline;}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Pełna obsługa: Opera, Mozilla Firefox

Częściowa obsługa: Internet Explorer, Chrome i Safari

(nie działa blink)

Rodzaj czcionki

font-family

Dostępne wartości: nazwa czcionki | serif | sans-serif | monospace |

fantasy | cursive | inherit

Wartość domyślna: domyślne ustawienie przeglądarki oglądającego witrynę

Przykład: p{font-family:arial, helvetica, verdana, sans-serif;}

Dziedziczenie: tak

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Rozmiar czcionki

font-size

Dostępne wartości: *rozmiar absolutny* | *rozmiar względny* | xx-small |

x-small | small | medium | large | x-large | xx-large |

smaller | larger | inherit

Wartość domyślna: medium

Przykład: p{font-size:20pt;}

Dziedziczenie: tak

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Waga czcionki

font-weight

Dostępne wartości: normal | bold |100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |

800 | 900 | bolder | lighter | inherit

Wartość domyślna: normal

Przykład: p{font-weight:bold;}

Dziedziczenie: tak

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Styl czcionki

font-style

Dostępne wartości: normal | italic | oblique | inherit

Wartość domyślna: normal

Przykład: p{font-style:italic;}

Dziedziczenie: tak

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Styl list

list-style-type

Dostępne wartości: disc | circle | square | decimal | decimal-leading-zero

| lower-roman | upper-roman | lower-greek | lower-latin

| upper-latin | armenian | georgian | lower-alpha |

upper-alpha | none | inherit

Wartość domyślna: disc

Przykład: ul {list-style-type:circle;}

Dziedziczenie: tak

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Kolor elementu

color

Dostępne wartości: *nazwa lub wartość koloru* | inherit

Wartość domyślna: Zależy od domyślnych ustawień przeglądarki

Przykład: p {color:#FF0000;}

Dziedziczenie: tak

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Kolor tła

background-color

Dostępne wartości: *nazwa lub wartość koloru* | transparent | inherit

Wartość domyślna: transparent

Przykład: p {background-color:#FF0000;}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Element graficzny jako tło

background-image

Dostępne wartości: url | none | inherit

Wartość domyślna: none

Przykład: body {background-image:url(tlo.jpg);}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Kontrola marginesów

margin

margin-left

margin-right

margin-top

margin-bottom

Dostępne wartości: *wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | auto | inherit

Wartość domyślna: 0

Przykład: p {margin-left:1cm;}

h1 {margin-right:1cm;}

table {margin-top:1cm;}

div {margin-bottom:1cm;}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Dopełnienie to obszar po wewnętrznej stronie obramowania elementu, obecny w każdym elemencie wykorzystanym na stronie WWW. Za pomocą CSS można kontrolować lewe, prawe, górne i dolne dopełnienie albo wszystkie naraz.

Kontrola dopełnień

padding

padding-left

padding-right

padding-top

padding-bottom

Dostępne wartości: *wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | auto | inherit

Wartość domyślna: 0

Przykład: p {padding-left:1cm;}

h1 {padding-right:1cm;}

table {padding-top:1cm;}

div {padding-bottom:1cm;}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Wybrane właściwości obramowania

Typowe obramowanie przybiera formę pojedynczej lub podwójnej linii o ciągłej lub przerywanej strukturze i dowolnym kolorze. Za pomocą kaskadowych arkuszy stylów można kontrolować następujące właściwości obramowania:

- styl,
- grubość,
- kolor.

Właściwości stylu border-style

border-style

border-top-style

border-right-style

border-bottom-style

border-left-style

Dostępne wartości: none | hidden | dotted | dashed | solid | double |

dot-dash | dot-dot-dash | wave | groove | ridge | inset |

outset | inherit

Wartość domyślna: none

Przykład: p {border-style:dotted;}

p {border-left-style:solid;}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Właściwości stylu border-width

border-width

border-top-width

border-right-width

border-bottom-width

border-left-width

Dostępne wartości: none | *wartości liczbowe* | *wartości procentowe* | thin |

medium | thick | inherit

Wartość domyślna: none

Przykład: p {border-top-width:5px;}

div {border-width:2pt;}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Właściwości stylu border-color

border-color

border-top-color

border-right-color

border-bottom-color

border-left-color

Dostępne wartości: *nazwa lub wartość koloru* | transparent | inherit

Wartość domyślna: wg ustawień domyślnego koloru dla dokumentu

Przykład: p {border-top-color:red;}

Dziedziczenie: tak

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Wymiarowanie elementów

Właściwości stylu width

width

Dostępne wartości: *wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | auto | inherit

Wartość domyślna: auto

Przykład: p {width:30%;}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Właściwości stylu height

height

Dostępne wartości: *wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | auto | inherit

Wartość domyślna: auto

Przykład: p {height:30%;}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Właściwości stylu position

position

Dostępne wartości: static | relative | absolute | fixed | inherit

Wartość domyślna: static

Przykład: p {position:absolute;}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer (bez fixed), Chrome, Safari

Specyfikacja CSS rozróżnia następujące metody pozycjonowania:

- static (statyczne) — każdy element umieszczony na stronie ma nadane pozycjonowanie statyczne; jest to jego domyślne położenie.
- relative (względne) — punktem odniesienia przy określaniu względnego położenia elementu jest jego domyślna lokalizacja na stronie. Pozycjonowanie względne jest powiązane bezpośrednio z konkretnym znacznikiem lub może zostać rozciągnięte za pomocą `<div></div>`.

```
p
{
  position:relative;
  top:1cm;
  left:1cm;
}
```

- absolute (bezwzględne) — pozycjonowanie bezwzględne polega na określeniu dokładnego położenia elementu względem lewego górnego narożnika okna przeglądarki. Punkt ten przyjmuje współrzędne (0;0), a ustawianie elementów polega na wyznaczaniu, w wirtualnym układzie, współrzędnych lewego górnego rogu pozycjonowanego elementu.

```
p
{
  position:absolute;
  left:80px;
  top:80px;
}
```

- fixed (ustalone) — pozycjonowanie ustalone jest odmianą pozycjonowania bezwzględnego, jednak element, którego dotyczy, zawsze pozostaje w widocznej części okna przeglądarki. W praktyce wygląda to tak, jakby na stronie została zastosowana ramka.

```
div.lewa
{
  position:fixed;
  top:10px;
  width:180px;
}
```

Właściwości stylów odpowiedzialnych za określanie pozycji

top
right
bottom
left

Dostępne wartości: auto | *wartość liczbowa* | *wartość procentowa* | inherit

Wartość domyślna: auto

Przykład: p {position:absolute; **top:10px;**}

p {position:absolute; **right:10px;**}

p {position:absolute; **bottom:10px;**}

p {position:absolute; **left:10px;**}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Właściwości stylu z-index

z-index

Dostępne wartości: auto | *wartość liczbowa określająca pozycję w stosie* | inherit

Wartość domyślna: auto

Przykład: p {z-index:2;}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Pływanie i tamowanie elementów

Właściwości stylu float

float

Dostępne wartości: left | right | none | inherit

Wartość domyślna: none

Przykład: img {float:right;}

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Właściwości stylu clear

clear

Dostępne wartości: left | right | none | both | inherit

Wartość domyślna: none

Przykład: `img {clear:right;}`

Dziedziczenie: nie

Obsługa: Opera, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer, Chrome, Safari

Właściwości stylu display

display

Dostępne wartości: inline | block | list-item | run-in | inline-block |

table | inline-table | table-row-group |

table-header-group | table-footer-group | table-row |

table-column-group | table-column | table-cell |

table-caption | none | inherit

Wartość domyślna: inline

Przykład: `p{display:block;}`

Dziedziczenie: nie

Obsługa: MS Internet Explorer (częściowo), Mozilla Firefox, Opera